

## Piaggio MP3 LT 400 ie (300 ie) – Fiche technique

<b>Moteur</b>	Monocylindre Piaggio MASTER (QUASAR), 4 temps
<b>Cylindrée</b>	398,9 cm <sup>3</sup> (278 cm <sup>3</sup> )
<b>Alésage / Course</b>	85,8 mm / 69 mm (75 mm / 63 mm)
<b>Puissance</b>	34 Ch à 7 500 tr/min (22,5 Ch à 7,500 tr/min)
<b>Couple</b>	37,6 Nm à 5 500 tr/min (24 Nm à 6 500 tr/min)
<b>Distribution</b>	Simple arbre à cames en tête - 4 soupapes (SOHC)
<b>Alimentation</b>	Injection électronique
<b>Refroidissement</b>	Liquide
<b>Lubrification</b>	Carter humide
<b>Démarrage</b>	Électrique
<b>Boîte de vitesses</b>	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
<b>Embrayage</b>	Centrifuge automatique à sec
<b>Cadre</b>	Double berceau en tubes d'acier à haute résistance
<b>Suspension avant</b>	Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées - Débattement 85 mm
<b>Suspension arrière</b>	Double amortisseur hydraulique à double effet avec réglage de la pré-charge du ressort - Débattement 110 mm
<b>Frein avant</b>	Double disque Ø 240 mm
<b>Frein arrière</b>	Disque Ø 240 mm
<b>Jante roue avant</b>	Alliage d'aluminium 12" x 3,00
<b>Jante roue arrière</b>	Alliage d'aluminium 14" x 4,50 (14" x 3,75)
<b>Pneumatique avant</b>	Tubeless 120/70 – 12"
<b>Pneumatique arrière</b>	Tubeless 140/70-14" (140/60-14")
<b>Longueur / Largeur</b>	2 180 mm (2 130 mm) / 745 mm
<b>Voie avant</b>	465 mm
<b>Empattement</b>	1 550 mm (1 490 mm)
<b>Hauteur de selle</b>	785 mm (780 mm)
<b>Contenance du réservoir à carburant</b>	12 litres