

Piaggio MP3 LT 400 ie (250 ie) – Fiche technique

Moteur	Monocylindre Piaggio MASTER (QUASAR), 4 temps
Cylindrée	398,9 cm ³ (244,3 cm ³)
Alésage / Course	85,8 mm / 69 mm (72 mm / 60 mm)
Puissance	34 Ch à 7 500 tr/min (22,5 Ch à 8 250 tr/min)
Couple	37,6 Nm à 5 500 tr/min (21 Nm à 6 500 tr/min)
Distribution	Simple arbre à cames en tête - 4 soupapes (SOHC)
Alimentation	Injection électronique
Refroidissement	Liquide
Lubrification	Carter humide
Démarrage	Électrique
Boîte de vitesses	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
Embrayage	Centrifuge automatique à sec
Cadre	Double berceau en tubes d'acier à haute résistance
Suspension avant	Parallélogramme articulé composé de quatre bras en aluminium qui soutiennent deux tubes de direction, cinématique de suspension de type cantilever avec essieu à roues décalées - Débattement 85 mm
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique à double effet avec réglage de la pré-charge du ressort - Débattement 110 mm
Frein avant	Double disque Ø 240 mm
Frein arrière	Disque Ø 240 mm
Jante roue avant	Alliage d'aluminium 12" x 3,00
Jante roue arrière	Alliage d'aluminium 14" x 4,50 (14" x 3,75)
Pneumatique avant	Tubeless 120/70 - 12"
Pneumatique arrière	Tubeless 140/70-14" (140/60-14")
Longueur / Largeur	2 180 mm (2 130 mm) / 745 mm
Voie avant	465 mm
Empattement	1 550 mm (1 490 mm)
Hauteur de selle	785 mm (780 mm)
Contenance du réservoir à carburant	12 litres