

**PIAGGIO FLY 125 – Fiche technique**

|   |  |
|---|--|
| <i>Moteur</i>                           | Monocylindre Piaggio LEADER 4 temps  |
| <i>Cylindrée</i>                        | 124 cm <sup>3</sup>  |
| <i>Alésage / course</i>                 | 57 mm / 48,6 mm  |
| <i>Puissance maxi a l'arbre</i>         | 10,5 cv (7,8 Kw) à 8 000 tr/mn   |
| <i>Couple maxi a l'arbre</i>            | 10,0 Nm à 7 000 tr/min   |
| <i>Distribution / admission</i>         | Un arbre à cames en têtes (SOCH) à 2 soupapes  |
| <i>Refroidissement</i>                  | Air forcé  |
| <i>Démarreur</i>                        | Electrique   |
| <i>Boite de vitesse</i>                 | Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple                                  |
| <i>Châssis</i>                          | Tubulaire en acier haute résistance  |
| <i>Suspension avant</i>                 | Fourche télescopique hydraulique Ø 32 mm   |
| <i>Suspension arrière</i>               | A un bras avec amortisseur hydraulique, pré charge du ressort réglable sur 4 positions |
| <i>Frein avant</i>                      | Disque Ø 200 mm avec étrier à double piston flottant                                   |
| <i>Frein arrière</i>                    | Tambour Ø 140 mm   |
| <i>Pneumatique avant</i>                | Tubeless 120/70x12"  |
| <i>Pneumatique arrière</i>              | Tubeless 120/70x12"  |
| <i>Longueur / largeur / empattement</i> | 1 870 / 735 / 1 330 mm   |
| <i>Hauteur de selle</i>                 | 785 mm   |
| <i>Poids a vide</i>                     | 112 Kg   |
| <i>Contenance réservoir carburant</i>   | 7,2 litres   |
| <i>Homologation</i>                     | Euro 3   |