

PIAGGIO Liberty 125 FL – Fiche technique

<i>Moteur</i>	Monocylindre 4 temps Piaggio LEADER
<i>Cylindrée</i>	124 cm ³
<i>Alésage x Course</i>	57 mm x 48,6 mm
<i>Taux de compression</i>	10,6: 1
<i>Puissance maxi</i>	10,4 cv à 8 250 tr/min
<i>Couple maxi</i>	9,6 Nm à 7 250 tr/min
<i>Carburant</i>	Sans plomb
<i>Distribution</i>	Simple ACT 2 soupapes
<i>Refroidissement</i>	Par air
<i>Lubrification</i>	Carter humide
<i>Démarrage</i>	Électrique
<i>Boîte de vitesses</i>	Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple
<i>Embrayage</i>	Centrifuge automatique à sec
<i>Cadre</i>	Tubulaire en acier
<i>Suspension avant</i>	Fourche télescopique hydraulique Ø 32 mm, débattement 76 mm
<i>Suspension arrière</i>	Mono amortisseur hydraulique à double effet avec réglage de la pré charge du ressort sur 4 positions, débattement 73,5 mm
<i>Frein avant</i>	Disque de Ø 240 mm avec étrier flottant à 2 pistons
<i>Frein arrière</i>	Tambour de Ø 140 mm
<i>Jante roue avant</i>	Fonte d'aluminium, 2,15 x 16"
<i>Jante roue arrière</i>	Fonte d'aluminium, 2,75 x 14"
<i>Pneu avant</i>	Tubeless 90/80-16"
<i>Pneu arrière</i>	Tubeless 110/80-14"
<i>Longueur</i>	1 935 mm
<i>Largeur</i>	760 mm
<i>Hauteur de selle</i>	795 mm
<i>Empattement</i>	1 325 mm
<i>Poids à sec</i>	116 kg
<i>Capacité du réservoir</i>	7 litres (dont 1,5 litre de réserve)
<i>Normes d'émissions</i>	Euro 3