

PIAGGIO Liberty 50 4T & 2T – Fiche technique

| LIBERTY 50 cm³ 4-temps / LIBERTY 50 cm³ 2-temps | | |
|--|--|---|
| <i>Moteur</i> | Monocylindre 4 temps Piaggio Hi-PER4 | Monocylindre 2 temps Piaggio Hi-PER2 |
| <i>Cylindrée</i> | 49,9 cm ³ | 49,4 cm ³ |
| <i>Alésage x Course</i> | 39 mm x 41,8 mm | 40 mm x 39,3 mm |
| <i>Taux de compression</i> | 11,7: 1 | 9,9:1 |
| <i>Carburant</i> | Essence sans plomb | |
| <i>Démarrage</i> | Électrique et kick | |
| <i>Refroidissement</i> | Par air | |
| <i>Boîte de vitesses</i> | Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple | |
| <i>Embrayage</i> | Centrifuge automatique à sec | |
| <i>Cadre</i> | Tubulaire en acier | |
| <i>Suspension avant</i> | Fourche télescopique, débattement 76 mm | |
| <i>Suspension arrière</i> | Mono amortisseur hydraulique, débattement 74 mm | |
| <i>Frein avant</i> | Disque de Ø 220 mm avec étrier à pistons opposés | |
| <i>Frein arrière</i> | Tambour de Ø 140 mm | |
| <i>Jante roue avant</i> | Fonte d'aluminium, 2,15 x 16" | |
| <i>Jante roue arrière</i> | Fonte d'aluminium, 2,75 x 14" | |
| <i>Pneu avant</i> | Tubeless 90/80-16" | |
| <i>Pneu arrière</i> | Tubeless 110/80-14" | |
| <i>Longueur</i> | 1 960 mm | |
| <i>Largeur</i> | 735 mm | |
| <i>Hauteur de selle</i> | 795 mm | |
| <i>Empattement</i> | 1 340 mm | |
| <i>Poids à sec</i> | 88 kg | 83 kg |
| <i>Capacité du réservoir</i> | 6 litres (dont 1 litre de réserve) | |
| <i>Consommation</i> | Cycle ECE 40 : 41,1 km/l | Cycle ECE 40 : 27 km/l |
| <i>Normes d'émissions</i> | Euro 2 | |