

PIAGGIO Liberty FL 50 4T & 2T – Fiche technique

LIBERTY 50 cm³ 4-temps / LIBERTY 50 cm³ 2-temps		
<i>Moteur</i>	Monocylindre 4 temps Piaggio Hi-PER4	Monocylindre 2 temps Piaggio Hi-PER2
<i>Cylindrée</i>	49,9 cm ³	49,4 cm ³
<i>Alésage x Course</i>	39 mm x 41,8 mm	40 mm x 39,3 mm
<i>Taux de compression</i>	11,7: 1	9,9:1
<i>Carburant</i>	Essence sans plomb	
<i>Démarrage</i>	Électrique et kick	
<i>Refroidissement</i>	Par air	
<i>Boîte de vitesses</i>	Variateur automatique CVT avec convertisseur de couple	
<i>Embrayage</i>	Centrifuge automatique à sec	
<i>Cadre</i>	Tubulaire en acier	
<i>Suspension avant</i>	Fourche télescopique	
<i>Suspension arrière</i>	Mono amortisseur hydraulique	
<i>Frein avant</i>	Disque de Ø 240 mm avec étrier flottant à 2 pistons	
<i>Frein arrière</i>	Tambour de Ø 140 mm	
<i>Jante roue avant</i>	Fonte d'aluminium, 2,15 x 16"	
<i>Jante roue arrière</i>	Fonte d'aluminium, 2,75 x 14"	
<i>Pneu avant</i>	Tubeless 90/80-16"	
<i>Pneu arrière</i>	Tubeless 110/80-14"	
<i>Longueur</i>	1 935 mm	
<i>Largeur</i>	760 mm	
<i>Hauteur de selle</i>	785 mm	
<i>Empattement</i>	1 320 mm	
<i>Poids à sec</i>	106 kg	101 kg
<i>Capacité du réservoir</i>	6 litres (dont 1 litre de réserve)	
<i>Normes d'émissions</i>	Euro 2	