

MP3 business LT 300



Fiche Technique

Moteur	Monocylindre Quasar, 4 temps, 4 soupapes
Cylindrée	278 cc
Alésage/Course	75 mm / 63 mm
Puissance	15,5 kW à 7.250 tr/min
Couple	22,5 Nm à 6.000 tr/min
Distribution	Simple arbre à cames en tête (SOHC)
Alimentation	Injection électronique - ASR
Refroidissement	Liquide
Lubrification	A carter humide
Démarrreur	Electrique
Vitesses	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
Embrayage	Centrifuge automatique à sec
Cadre	Double berceau en tubes d'acier à haute résistance
Suspension avant	Parallélogramme articulé composé de quatre bras articulés en aluminium Débattement 85mm
Suspension arrière	Double amortisseur hydraulique ajustable en pré-charge Débattement : 110mm
Frein avant	Double disque Ø 258 mm - ABS
Frein arrière	Disque Ø 240 mm - ABS
Jante roue avant	En alliage d'aluminium 13" x 3,00
Jante roue arrière	En alliage d'aluminium 14" x 4,50
Pneu avant	Tubeless 110/70-13"
Pneu arrière	Tubeless 140/60-14"
Longueur/Largeur	2.225 mm / 800 mm
Empattement	1.500 mm
Hauteur de selle	790 mm
Réservoir	12 litres (dont 1,8 litre de réserve)



PIAGGIO®