

Zip 50 2t



FICHE TECHNIQUE

Moteur	Monocylindre 2 Temps Piaggio Hi-PER2
Cylindrée	49,9 cm ³
Course	40 mm x 39.3 mm
Couple	4.7 Nm à 6250 tr/min
Carburant	Essence sans plomb 95
Distribution	-
Démarrreur	Electrique et kick
Lubrification	Carter humide
Refroidissement	Par air forcé
Transmission	Automatique avec asservisseur de couple
Embrayage	Automatique centrifuge à sec
Cadre	Tube acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Mono amortisseur hydraulique
Frein avant	Disque Ø 175 mm , étrier à pistons opposés
Frein arrière	Tambour, Ø 110 mm
Roue avant	Alliage aluminium, 2.15 x 10'
Roue arrière	Alliage aluminium, 3.00 x 10'
Pneu avant	Tubeless 100/80-10'
Pneu arrière	Tubeless 120/70-10'
Longueur	1.670 mm
Largeur	680 mm
Empattement	1.215 mm
Hauteur de selle	Réglable en 3 positions (750 mm, 765 mm, 780 mm)
Poids à sec	80 kg
Réservoir	7,6 litres dont 1 litre de réserve
Homologation	Norme Euro2



PIAGGIO®